

# Locomotive Tm 232 avec grue

Véhicule ferroviaire



|                             |   |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| <b>Type de véhicule</b>     | Locomotive Tm 232 avec grue<br>Incorporation dans un convoi possible  |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
| <b>Nr. du véhicule</b>      | 98 85 5232 002-6  |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
| <b>Descriptif</b>           | Engin de travail ferroviaire conçu pour le déplacement sur voie ferrée.   |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
| <b>Vitesse maximale</b>     | Automoteur  |           | 80 km/h   |           |                  |           |                  |           |           |
|                             | Remorqué  |           | 100 km/h  |           |                  |           |                  |           |           |
| <b>Véhicule et traction</b> | Traction hydrodynamique<br>Moteur diesel 256 kW<br>Commande depuis la cabine ou par télécommande radio (grue et véhicule)<br>Véhicule équipé d'un filtre à particules |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
| <b>Rampe</b>                | -   |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
| <b>Charges remorquées</b>   | <b>Vitesse km/h</b>   | <b>10</b> | <b>20</b> | <b>30</b> | <b>40</b>        | <b>50</b> | <b>60</b>        | <b>70</b> | <b>80</b> |
|                             | <b>Automoteur</b>   |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
|                             | 0 ‰   | -         | 520 t     | 385 t     | 280 t            | 205 t     | 140 t            | 85 t      | 55 t      |
|                             | 6 ‰   | -         | 270 t     | 190 t     | 130 t            | 70 t      | 60 t             | 33 t      | -         |
|                             | 12 ‰  | -         | 150 t     | 100 t     | 65 t             | 45 t      | 23 t             | -         | -         |
|                             | 18 ‰  | -         | 100 t     | 60 t      | 42 t             | 25 t      | -                | -         | -         |
|                             | 24 ‰  | -         | 75 t      | 45 t      | 28 t             | -         | -                | -         | -         |
|                             | 30 ‰  | -         | 57 t      | 30 t      | -                | -         | -                | -         | -         |
|                             | <b>Marche de manœuvre</b>   |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
|                             | 0 ‰   | 1100 t    | 590 t     | 310 t     | -                | -         | -                | -         | -         |
|                             | 6 ‰   | 570 t     | 300 t     | 170 t     | -                | -         | -                | -         | -         |
|                             | 12 ‰  | 320 t     | 170 t     | 90 t      | -                | -         | -                | -         | -         |
|                             | 18 ‰  | 230 t     | 120 t     | 60 t      | -                | -         | -                | -         | -         |
|                             | 24 ‰  | 170 t     | 90 t      | 40 t      | -                | -         | -                | -         | -         |
|                             | 30 ‰  | 140 t     | 68 t      | 27 t      | -                | -         | -                | -         | -         |
| <b>Dimensions</b>           | Longueur (hors tampons)   |           | 8.74 m    |           |                  |           |                  |           |           |
|                             | Largeur   |           | 3.15 m    |           |                  |           |                  |           |           |
|                             | Hauteur max   |           | 4.45 m    |           |                  |           |                  |           |           |
| <b>Poids</b>                | Masse totale  |           | 25 t      |           |                  |           |                  |           |           |
|                             | Charge utile  |           | 6 t       |           |                  |           |                  |           |           |
| <b>Grue</b>                 | Palfinder Typ PK9501B   |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
|                             | Hauteur max   |           | 7.30 m    |           |                  |           |                  |           |           |
|                             | Charge max  |           | 1110      |           |                  |           |                  |           |           |
|                             | Forces de levage (pas de conduite possible)   |           |           |           | 2'360 kg à 3.6 m |           | 1'110 kg à 7.3 m |           |           |
|                             | Forces de levage (conduite possible)  |           |           |           | 1'730 kg à 3.6 m |           | 800 kg à 7.3 m   |           |           |
|                             | Pour travailler sous des lignes de contact mises en service, la limitation de hauteur doit être activée.  |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
| <b>Remarques</b>            | Le véhicule est équipé du contrôle de la marche des trains.   |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
| <b>Utilisation</b>          | Par du personnel instruit A40 minimum   |           |           |           |                  |           |                  |           |           |
| <b>Contact</b>              | Pour toute location, contactez-nous au +41 424 02 00 / info@sajet.ch  |           |           |           |                  |           |                  |           |           |

Édition

01.03.2022

## SAJET