

Locomotive Tm 232 avec grue 002-6

Véhicule ferroviaire



Type de véhicule	Locomotive Tm 232 avec grue et pont basculant								
Nr. du véhicule	98 85 5232 002-6								
Descriptif	Engin de travail ferroviaire conçu pour le service de manœuvre, les circulations de trains, le levage de charges et le déchargement par gravité.								
Remarques	Le véhicule est équipé du contrôle de la marche des trains.								
	Remorqué				100 km/h				
Véhicule et traction	Traction hydrodynamique Commande depuis la cabine ou par télécommande radio (grue et véhicule) Véhicule équipé d'un filtre à particules								
Rampe	-								
Charges remorquées	Vitesse km/h	10	20	30	40	50	60	70	80
	Vitesse de Ligne (max.80km/h)								
	0 ‰	-	520 t	385 t	280 t	205 t	140 t	85 t	55 t
	6 ‰	-	270 t	190 t	130 t	70 t	60 t	33 t	-
	12 ‰	-	150 t	100 t	65 t	45 t	23 t	-	-
	18 ‰	-	100 t	60 t	42 t	25 t	-	-	-
	24 ‰	-	75 t	45 t	28 t	-	-	-	-
	30 ‰	-	57 t	30 t	-	-	-	-	-
	Vitesse de manœuvre (max.30km/h)								
	0 ‰	1100 t	590 t	310 t	-	-	-	-	-
	6 ‰	570 t	300 t	170 t	-	-	-	-	-
	12 ‰	320 t	170 t	90 t	-	-	-	-	-
	18 ‰	230 t	120 t	60 t	-	-	-	-	-
	24 ‰	170 t	90 t	40 t	-	-	-	-	-
	30 ‰	140 t	68 t	27 t	-	-	-	-	-
Dimensions	Longueur (hors tampons)	8.74 m							
	Largeur	3.15 m							
	Hauteur max	4.45 m							
Poids	Masse totale	25 t							
	Charge utile	6 t							
Système de freinage	Frein remorque, frein hydrodynamique								
Grue	Palfinger Type PK9501B								
	Hauteur max	7.30 m							
	Forces de levage (sans déplacement)					2'360 kg à 3.6 m		1'110 kg à 7.3 m	
	Forces de levage (déplacement possible)					1'730 kg à 3.6 m		800 kg à 7.3 m	
	Limitation de hauteur et/ou de latéralisation disponibles, sécurité contre la surcharge								
Utilisation	Voir nos conditions d'utilisation								
Contact	Pour toute location, contactez-nous au +41 424 02 00 / info@sajet.ch								

Édition

02.09.2022

SAJET